



## Vidéo sur IP de haute qualité

Caméra réseau IP, intérieure jour / nuit

Résolution jusqu'à 2 mégapixels

Double format : H264 et Mjpeg

Stockage intégré sur carte SD (jusqu'à 32 Go maxi)

Les images peuvent être consultées à distance, via réseau IP, elles peuvent aussi être enregistrées avec le logiciel IPRecord-MX4 d'ARCLAN.

Résolution maxi : 1920 x1080

Protocoles : Tcp, Http, Rtsp,...

Mini-dôme discret

**2Mpx**

**POE**

**IR 5m**

## Présentation générale

Caméra de haute qualité au design soigné s'intégrant parfaitement dans votre bureau ou votre magasin.

Avec son objectif grand angle de 111,10°, cette caméra est parfaitement adaptée aux espaces de tailles petites et moyennes.

Grâce à ses leds infrarouges, la caméra ARC-V405IR vous permettra une vidéo-protection optimale de jour comme de nuit.

Votre câble réseau POE viendra se connecter directement dans la caméra et l'utilisation d'une focale fixe vous assurera d'avoir une qualité d'image impeccable dès la mise en service.

**FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ  
D'EMPLOI**



Réseau sur RJ45 10 /100 base T  
Protection par mot de passe  
Mise à jour de firmware par http  
Alimentation : 12 VDC  
POE : Oui  
Consommation : 12VDC : < 3W  
POE 802.3af : < 4.32 W  
Conditions environnantes : 0°C ~ + 45°  
C  
Dimensions : 100 x 49 mm  
Poids : 180 g

## Prise de vue

<b>Sensibilité</b>	<b>0.1 lux hors IR</b>
Jour / Nuit	OUI
<b>Fonction Jour / Nuit</b>	<b>NB : 0.05 Lux</b>
Projecteur IR	OUI – 5 m
<b>Objectif fixe</b>	<b>2,8 mm @ F2.0</b>
Angle de vue	111,10° (H) 65,10° (V)
<b>Usage Extérieur</b>	<b>NON</b>

## Flux IP

<b>Résolutions numériques</b>	<b>De 176 x 144 à 1920x1080</b>
Format compression	H264, Mjpeg
<b>Dual Stream</b>	<b>OUI + RTSP</b>
Vitesse variable	OUI
<b>Qualité variable</b>	<b>OUI</b>
Vidéo-sensor	OUI – 3 zones
<b>Entrée alarme</b>	<b>1</b>
Sortie télécommande	1
<b>Entrée audio</b>	<b>OUI</b>
Sortie audio	OUI
<b>Nb connections simultanées</b>	<b>10</b>
ONVIF	OUI v2.4.2