



Vidéo sur IP de haute qualité

Caméra réseau IP, extérieure jour / nuit

Résolution jusqu'à 4 mégapixels

Double format : H264 et Mjpeg

Double flux et RTSP

Projecteur infrarouge 25m

Les images peuvent être consultées à distance, via réseau IP, elles peuvent aussi être enregistrées avec le logiciel IPRecord-MX4 d' ARCLAN.

Résolution maxi : 2688 x1520

Protocoles : Tcp, Http, Ftp, Sntp, ...

La caméra est équipée d'un objectif vari-focal afin de faciliter les réglages.

4Mpx

POE

IR 25m

Présentation générale

Caméra tube anti-vandale idéale pour les installations intérieures ou extérieures

Grâce à ses leds infrarouges, la caméra ARC-V430IR vous permettra une vidéo-protection optimale de jour comme de nuit.

Cette caméra se pose facilement et l'utilisation d'une focale variable vous assurera d'avoir une facilité d'installation et une qualité d'image impeccable dès la mise en service.

FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ
D'EMPLOI



Réseau sur RJ45 10 /100 base T

Protection par mot de passe

Mise à jour de firmware par http

Alimentation : 12 VDC / POE

Consommation : 500 mA

Conditions environnantes : -20°C ~
+ 60° C

ROHS : OUI

Indice de protection : IP66

Dimensions : 77 x 210 mm

Poids : 700 g

Prise de vue

Sensibilité	Couleur : 0.5 lux (IR OFF) N&B : 0 lux (IR ON)
Jour / Nuit	OUI
Objectif Interchangeable	NON
Sensibilité 850 nm	OUI
Gestion IRIS	OUI
Capteur	1/3'' Cmos
Angle de vue	De 34,5° à 92,4° (H)
Objectif livré	Vari-focal 2,8 ~ 12 mm

Flux IP

Résolutions numériques	De 176 x 144 à 2688 x 1520 à 25 im/s
Format compression	H264, Mjpeg
Dual Stream	OUI + RTSP
Vitesse variable	OUI
Qualité variable	OUI
Vidéo-sensor	OUI – 3 zones
Entrée alarme	1
Sortie télécommande	1
Entrée audio	OUI
Sortie audio	OUI
Nb connections simultanées	10
ONVIF	OUI V 2.4.2

Stockage local

Média	Carte micro SD, maxi 32 Go
Format film	AVI
Pré et post alarme	OUI
Relecture à distance	OUI
Relecture directe sur PC	OUI